



Regelplan B 1 / 6
geändert

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage mit
Füllgitterführung

Quersperren auf dem
Gehweg
durch Abgemerkungsgitter
(zur Andeutung von Quersperren
1000-1200 siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.1.1)

Quersperren
durch Abgemerkungsgitter
mit mindestens 2 doppelreihigen
gelben Warnleuchten und
doppelreihiger Leuchte mit
doppelreihiger gelber Warnleuchte

Längssperren zur Fahrbahn
durch doppelreihige Leuchten
Abstand max. 8 m
Abgemerkungsgitter am
fahrbahnseitigen Straßenseit
Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Längssperren zum Gehweg
durch Abgemerkungsgitter
Warnleuchten gemäß Teil B, Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

im gesperrten Straßenabschnitt

Zeichen 283 mind. 4 Tage
vorab aufstellen

Plan-Nr.	24 387	Bauleitung	
Maßstab	Ohne	Ausf. Firma	
Bezeichnung	Alsweiler KVP	Suratec	
	gezeichnet	geändert	Telefon
Datum			Beginn
Name	F.Rübner		Dauer

aus verkehrsrechtlicher
Sicht geprüft :

angeordnet gemäß § 45
Absatz 1 StVO:

17. Feb. 2026

VASS GMBH
Verkehrs- und Arbeitsstellen-Sicherungsservice

Am Holzplatz 3
66287 Fischbach-Camphausen
06897 919760
Fax. 06897 9197618
email: info@vass-gmbh.de